

CT 13

KÜHLERSCHUTZ KONZENTRAT (FARBE: ROTVIOLETT)

Eigenschaften:

- Longlife Frost- und Kühlerschutz
- Kühlflüssigkeit für Verbrennungsmotoren
- Frost- und Korrosionsschutz
- Auch für Alu-Motoren geeignet
- Silikathaltig
- Borat-, amin-, nitrit- und phosphatfrei
- Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe ganzjährig vor Frost und Korrosion

Freigegeben nach:

- VW TL 774, Ausführung J

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- ASTM D 3306 Type V
- AUDI, (BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI), SEAT, SKODA G 13
- BS 6580 : 2010

Einsatzgebiete:

- Für moderne Motoren einschließlich Alu-Motoren geeignet
- Auch für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen geeignet
- Für Kühlsysteme aus Aluminium mit kupferhaltigen Baugruppen in Verbrennungsmotoren
- Für längstmögliche Kühlmittellebensdauer

Anwendung:

Für eine optimale Mischung, besonders im Hinblick auf den Korrosions- und Überhitzungsschutz, empfehlen wir ein Volumemischungsverhältnis von 1:1. Cartechnic Kühlerschutz sollte bevorzugt mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser verdünnt werden. Leitungswasser kann zu Ablagerungen im Kühlsystem führen.

Frostschutz bis *	Kühlerschutz %	Wasser **
-20 °C	36	64
-30 °C	45	55
-35 °C	50	50

* Die angegebenen Temperaturen können geringfügig hiervon abweichen.

** Zur Herstellung von Mischungen sollte bevorzugt enthärtetes Wasser eingesetzt werden.

Mischbarkeit:

Cartechnic CT 13 ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Um die Vorteile des Produkts optimal nutzen zu können, empfehlen wir eine sortenreine Befüllung.

Achtung: Herstellervorschriften beachten!

Gebinde	Artikelnummer:
1,5 Liter	40 27289 02144 7
5 Liter	40 27289 02145 4
20 Liter	40 27289 02146 1
60 Liter	40 27289 02147 8
200 Liter	40 27289 02456 1

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.

Produktbeschreibung

10/2023



Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1.140 kg/m ³
Siedepunkt	>170 °C
pH-Wert	8,6
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:1	-35 °C
Glycerol	Max. 20%
Reservealkalität	5,7
Farbe	pink (violett)

Auto-Teile-Ring GmbH - Marie-Curie-Str. 3 – D-73770 Denkendorf - Tel: +49 (0)711 918979-99
www.carttechnic.de - info@carttechnic.de

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.